产品信息

紧凑型长度测量仪器　Millimar　832 PE/F1

产品特性

一台装置中集成了数字和模拟显示
大型高对比度数字模式显示与零位的准确偏移
模拟显示测量相关信息
借助固定的比例和可控的压缩空气供应，数字 Dimensionair 成为制造环境中稳定而可靠的系统
零位偏移只需要一个标准；仪器已预校准到正确的比例
适用于几乎所有应用的测量范围和分辨率（包括带 2、3、4 和 6 个喷嘴的测量设备、空气传感器和喷嘴测头等）
适合动态测量
RS-232 输出，其用于与数据存储设备、计算机或打印机通信，用于统计流程控制
主偏差 — 使用更精确的自动零位偏移改进了测量

包装内容

电源，供应软管 AHO-2，气动塞规适配器，兼容 Federal

物品号：　**2004100**

技术数据

电源	110 V / 60 Hz，电源
数字显示范围 #m	± 80，± 40，± 20
分辨率 #m	0,2
刻度 mm	4，2，1
刻度值英寸	150 #"，75 #"，38 #"
显示	显示模式 A（或 A 和 B，仅限 2 通道模型）
公差显示	5 个 LED
兼容性	Federal
动态功能	最大，最小，最大-最小
统计功能	实际值，标准值
响应时间数字显示	0.43 s
极限误差	+/- 1 数字
数据接口	RS-232C
控制输出	5 个 TTL 光耦合器输出
模拟输出	±5 VDC at maximum deflection of the selected measuring range for signal ±A，±B
最小操作温度	5 ° C
最大操作温度	35 ° C
产品重量	5.00 kg
数字显示范围（英制）	± .003"，± .0015"，± .00075"

附件

订单号	标识	产品型号
7024634	数据连接线 RS232C	
2086962	放大套件	AMR-14
2201992	AFL-10 过滤器更换滤芯	AFL-21
2201993	AFL-24 过滤器更换滤芯	AFL-23