

产品信息

带表量仪 Multimar 36B-10-VT

产品特性

- # 无摩擦及回程间隙的测量底座，可实现高测量精度
- # 平行弹簧加载系统，提供可重复性测量力
- # 用户友好且符合人体工学：
 - 工作台表面可以在 0° 和 90° 之间倾斜和固定
 - 活动测头升降可调
- # 可调测量力



アプリケーション

- # 用于测量内径和外径、调心边缘、窄肩和凹陷
- # “T”板可直接在直径上给出直径读数。可使用第三触点作为侧挡或定心器
- # “V”板是自定心的。使用三个钳口，测量的是敏感触点与两个参考触点形成的弦之间的距离。该测量与直径有直接关系，并且因为使用专用比率指示器进行了补偿，所以可以直接读出直径。用于检查奇数波瓣条件的零件

物品号: 2061657

技术数据

应用范围 外尺寸	6 - 127
应用范围 内尺寸	19 - 89
分辨率	0.0005 mm, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm, 0.01 mm
分辨率	0.00002 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0002 inch, 0.0005 inch
测量力下限	0
测量力高达	35
电池型号	CR 2450N (3V 锂电池)
安装孔	8 mm
安装孔	8

附件

订单号	标识	产品型号
2225702	JW-9 测砧	PS-55