

产品信息

移动式气动量仪

Millimar

#Dimensionair

产品特性

- # 高性价比
- # 多用途
- # 创新
- # 耐用
- # 没有任何气动测量系统像 #Dimensionair 一样具有多用途，它可用作手持设备，作为固定台面设备，甚至直接在机床上使用。借助其 IP54 级保护，能够适应恶劣的车间环境。从测量设备流出的压缩空气可以清除被测件上的所有污染物，保证可靠的测量结果。
- # 直接且清晰可读的测量结果。
- # 借助固定的比例和可控的压缩空气供应，此稳定、可靠的测量仪器成为制造环境中的理想选择。
- # #Dimensionair II 提供：
 - # 可选择使用一个标准件或最小值/最大值标准件进行设置
 - # #Max#m II 数字度盘式比较仪的所有其他功能：
 - # 动态测量：最小，最大，测量范围
 - # 比例因子和数值保持功能
 - # 可选择使用序列号传输数据
 - # MarConnect 数据输出：USB、Opto RS-232C 和 Digimatic

包装内容

说明书, 供应软管 AHO-2

アプリケーション

需要移动测量和评定的气动测量设备的应用。



物品号: 2103200

技术数据

电源	电池运行, 约 3000 h
刻度 mm	0,5, 1, 2
刻度值英寸	.00002", .00005", .0001"
显示	模拟显示带单行数字显示
数字显示	可旋转 270 度
公差显示	二级 - 超上差/下差 (3级)
兼容性	Federal
特征	1
程序	1
测试步骤	1
动态功能	最大, 最小, 最大-最小
统计功能	偏差、平均值
极限误差	总范围 $\pm 1\%$
数据接口	Digimatic, Opto RS-232C, USB, 外置无线
硬件接口	Extramess-接口
IP 防护等级	IP 54
最小操作温度	5
最大操作温度	35
产品重量	0.20

附件

订单号	标识	产品型号
2237666	标准塑料手柄	
2202076	供应软管	AHO-2
4346023	USB 数据连接线	2000 USB
4346021	数据线 Digimatic	2000 d
4346020	数据连接线 RS232C	2000 r