产品信息

便携式粗糙度测量仪器　MarSurf　Pocket Surf IV

产品特性

坚固的外壳由铸铝制成，能保证多年测量操作的准确和可靠
测量四个可选参数：Ra，Rmax/Ry，Rz
测量完成后读取所有参数
以 1x、3x 或 5x 截止波长 0.8 mm/0.030" 为基础，测量长度可调
可以用于任意位置 - 水平、垂直、倒置使用
四个锁定测头位置 # 轴向或 90 度、180 度 或 270 度角
即使内外径上难以接触到的表面也可以操作
MarConnect 数据输出，方便数据传输，兼容标准数据记录系统
扫描表面后，易读的 LCD 立即以 um 或 uinch 为单位显示测量的粗糙度参数
范围超过或低于限制时显示消息，也会显示电池警告符号
简化的校准流程
使用易于更换的 9V 电池改善了电池寿命

アプリケ#ション

小型、经济、完全便携的仪器
在各种表面上执行可跟踪的表面粗糙度测量
可以放心地用于生产、车间和实验室

物品号：　**2191800**

技术数据

定位速度	1.0
测量原理	滑动测头系统
测量单元	公制/英寸
测量力 (N)	15 mN
采样长度数量符合 ISO/JIS	已选的：1 - 5
数据接口	RS-232C, USB
测头	Piezoelectric 滑动测头
重量	1.03 KG
尺寸 (mm)	140 x 76 x 6.35 mm
针尖	10 #m /.0004"
参数	Ra, Ry, Rmax, Rz
可充电电池	电池，9 V
测量范围 mm	Ra - 6.35 #m / 250 Ry, Rmax, Rz - 25.3 #m / 999 #in
轮廓分辨率	0.01 #m / 1 #in

尺寸

尺寸 (mm)	140 x 76 x 6.35 mm

附件

订单号	标识	产品型号
4346020	数据连接线 RS232C	2000 r
4346023	USB 数据连接线	2000 USB