

产品信息

数显千分尺 Micromar 40 EWR-L

产品特性

- # 高对比度数字显示屏
- # 不锈钢轴通体硬化打磨
- # 丝杆与测头量面均为硬质合金
- # 快速驱动
- # 滑动轴
- # 微分筒与棘轮一体式设计
- # 涂漆钢架，带隔热护板

功能

置零 (屏幕数字归零), ABS (显示模式可设置为零, 而不会丢失预置的参考值), mm/inch, 原点 (输入一个数值), 锁定功能 (键锁), TOL (公差和警告限制输入), HOLD (锁定测量值), 数据 (通过连接线传输数据), 双向数据接口 (通过外部输入/输出设置参数和使用MarCom软件设置功能锁)

包装内容

校对棒 (测量范围 25-50 mm), 电池, 测试协议, 说明书, 木盒

アプリケーション

- # 避免工件损坏: 非旋转主轴有灵敏的触摸功能, 可避免敏感和精细加工表面产生划痕
- # 适合测量薄金属箔, 不会造成扭曲和弯曲
- # 使用螺纹三针测量螺纹中径: 两个支架始终与非旋转主轴保持相对位置




物品号: 4157020

技术数据

测量范围 mm	0 - 25 mm
测量范围 inch	0 - 1"
分辨率mm/inch	0.001 / .00005"
极限误差 #m	2
平行误差 (#m)	2
平整度 (#m)	0.6
测量力 (N)	5 - 10
电池型号	CR 2032 (3V 锂电池)
材料接触表面	硬质合金
主轴直径	6.5
轴螺距_mm	5

尺寸

尺寸 b (mm)	9.5
尺寸 a (mm)	24
尺寸 c (mm)	32



附件

订单号	标识	产品型号
4102603	USB 双通数据线	DK-U1
4102606	数据线 Digimatic	DK-D1