

产品信息

数字千分尺 Micromar 40 EWRI-L

产品特性

- # 高对比度数字显示屏
- # 不锈钢轴通体硬化打磨
- # 丝杆与测头量面均为硬质合金
- # 快速驱动
- # 滑动轴
- # 微分筒与棘轮一体式设计
- # 涂漆钢架，带隔热护板

功能

置零（屏幕数字归零），ABS（显示模式可设置为零，而不会丢失预置的参考值），mm/inch，原点（输入一个数值），锁定功能（键锁），TOL（公差和警告限制输入），HOLD（锁定测量值），数据（数据传输），双向数据接口（通过外部输入/输出设置参数和使用MarCom软件设置功能锁）

物品号： 4157120

包装内容

校对棒（测量范围 25-50 mm），
电池，测试协议，说明书，木盒

アプリケーション

- # 避免工件损坏：非旋转主轴有灵敏的触摸功能，可避免敏感和精细加工表面产生划痕
- # 适合测量薄金属箔，不会造成扭曲和弯曲
- # 使用螺纹三针测量螺纹中径：两个支架始终与非旋转主轴保持相对位置

数据接口

内置无线

电源

电池寿命约 2 年（无线模式约 0.5 年）




技术数据

| | |
|------------|------------------|
| 电池型号 | CR 2032 (3V 锂电池) |
| 测量范围 mm | 0 - 25 mm |
| 测量范围 inch | 0 - 1" |
| 材料接触表面 | 硬质合金 |
| 分辨率mm/inch | 0.001 / .00005" |
| 极限误差 #m | 2 |
| 平行误差 (#m) | 2 |
| 平整度 (#m) | 0.6 |
| 主轴直径 | 6.5 |
| 轴螺距 mm | 5 |
| 测量力 (N) | 5 - 10 |

尺寸

| | |
|-----------|-----|
| 尺寸 b (mm) | 9.5 |
| 尺寸 a (mm) | 24 |
| 尺寸 c (mm) | 32 |



附件

| 订单号 | 标识 | 产品型号 |
|---------|-----------|---------|
| 4102220 | 内置的仪器的接收器 | i-Stick |