产品信息

数显内径千分尺 Micromar 44 EWR

产品特性
用于更换测量头的螺纹连接
自调心测量头，包含 3 个测量爪，每个偏移间隔 120°
从 12 mm 开始测爪为硬质合金
从 12 mm 开始测爪可用于测量孔底
从 40 mm 开始所有测量头均为铝制，从而可减轻重量

功能
置零（屏幕数字归零），ABS（示值归零且参考零位不变），mm/inch，预置（输入一个数值），数据（通过连接线传输数据），锁定功能（键锁）

包装内容
基本单元 44 EWg，测量头 44 Ak，说明书，电池，盒

アプリケ#ション
用于测量：
通孔
盲孔
台阶孔

物品号： **4191032**

技术数据

测量范围 mm	70 - 85 mm
测量范围 inch	2.75 - 3.35"
分辨率mm/inch	0.001 / .00005"
极限误差 #m	5 #m
误差限度注释	砧的整个长度
电池型号	CR 2032（3V 锂电池）

尺寸

尺寸 b (mm)	23 mm
尺寸 c (mm)	7 mm
尺寸 d (mm)	97 mm



附件

订单号	标识	产品型号
4102915	数据线 Digimatic	16 EWd
4102410	数据连接线 RS232C	16 EXr
4102357	USB 数据连接线	16 EXu
4710105	标准环规	355 E