

# 产品信息

## 高度量规 Digimar 817 CLT600

### 包装内容

高度测量仪器，包括操作和显示单元，载体 817h1，测头 K6/51，设置块 817 eb，USB 线，说明书，电源，保护盖，校准证书

### 测量系统

- # 光学增量测量系统及双记录头提供了优异的精确度和可靠性
- # 动态测针系统，可重复性高
- # 空气轴承系统，支持轻便而平滑的移动
- # 测量头由精密滚珠轴承引导
- # 电动测量滑台带来的简单测量序列
- # 关闭后测针常数不变
- # 集成充电电池，工作时间长，无需电源即可测量
- # 温度补偿与内置温度传感器

物品号： 4429601




### 技术数据

测量范围高达	600
测量范围高达	24
应用范围起始于	170
测量范围高达	770
应用范围起始于	6.8
测量范围高达	30.8
分辨率	0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm
分辨率	0.00001 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch, 0.001 inch
重复性孔	1
重复性平面	0.5
垂直误差 (#m)	6
最大操作时间	16
相对湿度无冷凝	65
工作温度	20
最小操作温度	10
最大操作温度	40
测量系统	增量尺，带光学扫描
产品重量	25.60
标准	工厂标准
数据接口	3x USB 2.0, 外置无线

### 尺寸

尺寸 b (mm)	278
尺寸 a (mm)	89
尺寸 c (mm)	77
尺寸 d (mm)	255



# 产品信息

高度量规 Digimar 817 CLT600

## 附件

订单号	标识	产品型号
4102220	内置的仪器的接收器	i-Stick
4221525	大理石测量平台	107 G
4221526	大理石测量平台	107 G