

产品信息

枪式内径千分尺 Micromar 844 A

产品特性

- # 用于更换测量头的螺纹连接
- # 自调心测量头，包含 3 个测量爪，每个偏移间隔 120°
- # 从 12 mm 开始测爪为硬质合金
- # 从 12 mm 开始测爪可用于测量孔底
- # 从 40 mm 开始所有测量头均为铝制，从而可减轻重量
- # 使用电子指示表和可旋转显示屏，测量值总是清晰可读

包装内容

不包括显示装置, 基本单元 844 Ag, 测量头 44 Ak, 说明书, 木盒

物品号: 4487700



アプリケーション


- 用于测量:
- # 通孔
 - # 盲孔
 - # 台阶孔

技术数据

测量范围 mm	6 - 8 mm
测量范围 inch	0.25 - 0.3125"
极限误差 #m	3
误差限度注释	#砧的整个长度 #指示器不在考虑范围内

尺寸

尺寸 b (mm)	4
尺寸 a (mm)	1.5
尺寸 c (mm)	1.5
尺寸 d (mm)	58



附件

订单号	标识	产品型号
4710026	环规	355 E
4102915	数据线 Digimatic	16 EWd
4102410	数据连接线 RS232C	16 EXr
4102357	USB 数据连接线	16 EXu
4102220	内置的仪器的接收器	i-Stick