

# 产品信息

## 枪式内径千分尺套装 Micromar 844 AS

### 产品特性

- # 用于更换测量头的螺纹连接
- # 自调心测量头，包含 3 个测量爪，每个偏移间隔 120°
- # 从 12 mm 开始测爪为硬质合金
- # 从 12 mm 开始测爪可用于测量孔底
- # 从 40 mm 开始所有测量头均为铝制，从而可减轻重量
- # 使用电子度盘式指示器和可旋转显示屏，测量值总是清晰可读

### 包装内容

说明书, 数字指示器 1086 R, 标准环规, 更换测量头的扳手 (从 30 mm), 木盒

物品号: 4487762



### アプリケーション

- 用于测量:
- # 通孔
- # 盲孔
- # 台阶孔

### 数据接口

Digimatic, Opto RS-232C, USB

### 电源

电池寿命约 3 年

### 技术数据

电池型号	CR 2450N (3V 锂电池)
测量范围 mm	20 - 50 mm
测量范围 inch	0.775 - 2"
分辨率mm/inch	0.0005 / .00002"
极限误差 #m	4
误差限度注释	#砧的整个长度 #指示器不在考虑范围内

### 附件

订单号	标识	产品型号
4102357	USB 数据连接线	16 EXu
4102410	数据连接线 RS232C	16 EXr
4102915	数据线 Digimatic	16 EWd
4102231	发射器	16 EWe
4102230	接收器	e-Stick