

# 产品信息

## 枪式内径千分尺套装 Micromar 844 AS

### 产品特性

- # 用于更换测量头的螺纹连接
- # 自调心测量头，包含 3 个测量爪，每个偏移间隔 120°
- # 从 12 mm 开始测爪为硬质合金
- # 从 12 mm 开始测爪可用于测量孔底
- # 从 40 mm 开始所有测量头均为铝制，从而可减轻重量
- # 使用电子度盘式指示器和可旋转显示屏，测量值总是清晰可读

### 包装内容

说明书, 数字指示器 1086 R, 标准环规, 更换测量头的扳手 (从 30 mm), 盒

物品号: 4487763



### アプリケーション

- 用于测量:
- # 通孔
  - # 盲孔
  - # 台阶孔

### 技术数据

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 测量范围 mm    | 50 - 100 mm            |
| 测量范围 inch  | 2 - 4"                 |
| 分辨率mm/inch | 0.0005 / .00002"       |
| 极限误差 #m    | 5 #m                   |
| 误差限度注释     | #砧的整个长度<br>#指示器不在考虑范围内 |
| 电池型号       | CR 2450N (3V 锂电池)      |

### 附件

| 订单号     | 标识               | 产品型号   |
|---------|------------------|--------|
| 4102357 | USB 数据连接线        | 16 EXu |
| 4102410 | 数据连接线<br>RS232C  | 16 EXr |
| 4102915 | 数据线<br>Digimatic | 16 EWd |