

产品信息

枪式内径千分尺套装 Micromar 844 AS

产品特性

- # 用于更换测量头的螺纹连接
- # 自调心测量头，包含 3 个测量爪，每个偏移间隔 120°
- # 从 12 mm 开始测爪为硬质合金
- # 从 12 mm 开始测爪可用于测量孔底
- # 从 40 mm 开始所有测量头均为铝制，从而可减轻重量
- # 使用电子度盘式指示器和可旋转显示屏，测量值总是清晰可读

包装内容

说明书, 数字指示器 1086 R, 标准环规, 更换测量头的扳手 (从 30 mm), 木盒

物品号: 4487763



アプリケーション

- 用于测量:
- # 通孔
- # 盲孔
- # 台阶孔

技术数据

测量范围 mm	50 - 100 mm
测量范围 inch	2 - 4"
分辨率mm/inch	0.0005 / .00002"
极限误差 #m	5
误差限度注释	#砧的整个长度 #指示器不在考虑范围内
电池型号	CR 2450N (3V 锂电池)

附件

订单号	标识	产品型号
4102357	USB 数据连接线	16 EXu
4102410	数据连接线 RS232C	16 EXr
4102915	数据线 Digimatic	16 EWd
4102231	发射器	16 EWe
4102230	接收器	e-Stick