# 产品信息

## 万用测量仪　Multimar　844 T

**产品特性**

# 为了方便根据具体测量任务进行调整，可选附件有：
- 可更换测臂
-测头
-深度挡块

# 可移动测杆架安装在高精度滚珠轴承导轨上，可减小间隙和摩擦
-从而实现高测量灵敏度、准确度和自由移动

# 稳定的支架实现可重复的测量

# 内置测量力弹簧提供恒定测量力

# 可改变测量力方向，可实现内尺寸和外尺寸测测量

# 高度稳定、精密磨削、硬化镀铬导管

# 采用轻型结构，核心为碳纤维增强塑料（CRP）管制造，测量范围 1000-1500 mm

# 固定测杆支架可沿导管移动和固定以进行粗调

**アプリケ#ション**

# 长度、宽度、直径、距离的内外尺寸测量

# 内外螺纹

# 端面直径,窄环,凹槽和沟槽

# 内外圆锥

# 内外齿轮

# 等

物品号：　**4503002**

## 技术数据

| | |
|---|---|
| **应用范围 外尺寸** | 80 - 235 |
| **应用范围 内尺寸** | 110 - 265 |
| **测量力** | 5 N |
| **产品重量** | 1.01 kg |

## 尺寸

| | |
|---|---|
| **尺寸 a (mm)** | 430 mm |



## 附件

| 订单号 | 标识 | 产品型号 |
|---|---|---|
| 4503030 | 测臂 | 844 Tma |
| 4503031 | 测量臂 | 844 Tmi |
| 4503024 | 测量臂 | 844 Te |
| 4503025 | 测量臂 | 844 Te |
| 4503026 | 测量臂 | 844 Te |
| 4503027 | 测量臂 | 844 Te |
| 4503109 | 844 Tma、844 Tmi、844 Te 的深度挡块 | 844 Tw |
| 4450512 | 支架 | 844 Tf |