# 产品信息

## 紧凑型放大器　Millimar　C 1200 M

**产品特性**
# 高分辨率、高对比度彩色显示
# 可自由调整的显示屏，提供理想的视角
# 极易于操作
# 市电或电池供电
# 电池供电时适合移动使用
# 紧凑型外壳
# 适合壁挂安装

**功能**
ON/OFF, mm/inch, 计数方向反转, 可选测量范围, 搜索反转点的最大/最小和, （最大-最小）用于测试平面度和同心度, TOL（输入公差限值）, 预置（输入一个数值), 可选分辨率, 系数（可调）, 数据（数据传输）, 菜单联锁

**包装内容**
电源, 说明书

**アプリケ#ション**
Millimar C 1200，现在有 2 个版本
# **M**用于电感测针模块，兼容 M
# **T**用于电感测针模块，兼容 T

物品号：　**5312012**

## 技术数据

| | |
|---|---|
| **数字显示范围 #m** | ± 5000 |
| **模拟显示范围 #m** | ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3 |
| **电池型号** | 5 x LR6 (1,5V Mignon AA) 可选 |
| **分辨率 #m** | 0,1 |
| **刻度 mm** | 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2 |
| **刻度值英寸** | .019", .007", .002", .001", .0002", .0001", .00002", .00001" |
| **显示** | TFT 彩色显示器，110 mm (4.3")，480 x 272 像素 |
| **刷新速率** | 40 |
| **测头输入** | 1 |
| **兼容性** | Mahr |
| **测量组合** | +A, -A |
| **特征** | 1 |
| **测试步骤** | 1 |
| **动态功能** | 最大，最小，最大-最小 |
| **配置** | 键盘 |
| **数据传输速率** | 30 |
| **误差限度，数字显示** | 0.3%（最小 0.2 #m） |
| **误差限度，模拟显示** | 量程极限值的 0.25% / 显示值的 0.3%* |
| **数据接口** | Opto RS-232C, USB, Digimatic, 外置无线 |
| **硬件接口** | Opto RS-232C, USB, Digimatic, 外置无线 |
| **电源** | 电源, 230 V/115 V; 50/60 Hz, 电池运行 |
| **IP 防护等级** | IP 42 |
| **最小工作温度** | 10 |
| **最大工作温度** | 40 |
| **最小操作温度** | 0 |
| **最大操作温度** | 40 |
| **产品重量** | 0.50 |
| **数字显示范围（英制）** | ± .19" |
| **模拟显示范围英寸** | ± .19", ± .07", ± .03", ± 0.01", ± 0.003", ± .001", ± .0003", ± .0001" |

# 产品信息

## 紧凑型放大器 Millimar C 1200 M

### 附件

| 订单号 | 标识 | 产品型号 |
|---|---|---|
| 4346023 | USB 数据连接线 | 2000 USB |
| 4346021 | 数据线 Digimatic | 2000 d |
| 4346020 | 数据连接线 RS232C | 2000 r |
| 4102232 | 发射器 | 2000 e |
| 4102230 | 接收器 | e-Stick |