

产品信息

电感测头 Millimar P2010 MB

产品特性

- # 型号 可以带或不带气动提升器或负载
- # 测量销安装在旋转冲程轴承中
- # 在整个测量范围内保持高度线性
- # 卓越的电磁屏蔽能力 (EMC)
- # 通过在盖上安装随附的转向装置, 可轻松将所有测头从轴向转换到径向
- # 耐化学腐蚀数据: 耐油、汽油、水和脂族化合物。中等耐酸、碱、溶剂和臭氧



包装内容

测试协议, 说明书, 径向线输出盖, 行程初步设置扳手


物品号: 5324030

技术数据

测量范围起始于	-5
测量范围高达	5
上挡块最大距离	5.3
下挡块最大测量力	-5.3
提升/回退	压缩空气回缩 (最大 1 bar)
测量力 (N)	取决于气压
灵敏度偏差	0.3
重复性 f_w (#m)	0.2
测量值滞后 f_u (#m)	1
线性偏差在 +/- 2.0 mm 之内	4
线性偏差在 +/- 5.0 mm 之内	20
IP 防护等级	IP 64
线长	2.5
工作温度	20
最小工作温度	10
最大工作温度	40
最小操作温度	10
最大操作温度	40
最小储存温度	-10
最大储存温度	80
温度系数	0.15
兼容性	Mahr VLDT

尺寸

尺寸 e (mm)	9.2
尺寸 j (mm)	3.6
尺寸 l (mm)	8.3
尺寸 h (mm)	14
尺寸 k (mm)	9
尺寸 b (mm)	28
尺寸 a (mm)	125.7
尺寸 f (mm)	8
尺寸 i (mm)	26.5
尺寸 c (mm)	34
尺寸 m (mm)	12.5



产品信息

电感测头 Millimar P2010 MB

尺寸

尺寸 d (mm)	6
-----------	---