

产品信息

气动量仪测头模块 Millimar N 1702 U

产品特性

- # 可灵活配置的 RS485 总线模块
- # 强大的连接模块，可以评定测量传感器（感应式/气动式）
- # 从多个连接的测针同步获取数据
- # 通过 USB 接口将 N 1700 模块连接到通用的智能评定和配置软件 Millimar Cockpit
- # 使用一个模块连接所有兼容测针类型
- # 灵活的模块化产品组合，可以解决客户特定的测量任务
- # 理论最高总线数据速率 4189 值/秒（取决于连接的通道数量）



物品号： 5331122

包装内容

说明书

アプリケーション

智能且灵活的测量模块和软件组合，完成客户特定的测量任务。

技术数据

当前消耗	115
分辨率 #m	0,1
测量范围	± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500
测头输入	2
兼容性	Marposs
配置	Millimar Cockpit 软件
数据传输速率	4189
极限误差	0.3% (最小 0.2 #m)
数据接口	RS-485
电源	+ 5V (由N1700系统供电)
IP 防护等级	IP 42
最小工作温度	10
最大工作温度	35
最小操作温度	0
最大操作温度	40
温度系数	0.02
产品重量	0.27

附件

订单号	标识	产品型号
5323013	电感测头	P2004 U
5323023	电感测头	P2004 UA
5323033	电感测头	P2004 UB
5324023	电感测头	P2010 UA
5324033	电感测头	P2010 UB
5324073	电感测头	P2104 UA
5324083	电感测头	P2104 UB