产品信息

电感测头模块　Millimar　N 1702 M-HR

产品特性

可灵活配置的 RS-485 总线模块
强大的连接模块，用于评估测量传感器（电感式）
高分辨率测量信号，0.01 #m
从多个连接的测头同步获取数据
通过 USB 接口将 N 1700 模块连接到通用的智能评估和配置软件 Millimar Cockpit
使用一个模块连接所有兼容测头类型
灵活的模块化产品组合，可以解决客户特定的测量任务
理论最高总线数据速率 4189 个值/秒（取决于连接的通道数量）

物品号：　**5331125**

包装内容

说明书

アプリケ#ション

智能且灵活的测量模块和软件组合，完成客户特定的测量任务。

技术数据

电流消耗	115 mA
分辨率 #m	0,01
测量范围	± 200
测头输入	2
兼容性	Mahr, Mahr 1340, Mahr 半桥, Mahr LVDT, Mahr VLDT
配置	Millimar Cockpit 软件
数据传输速率	4189 Hz
极限误差	0.3%（最小 0.04 #m）
数据接口	RS-485
电源	+ 5V（由N1700系统供电）
IP 防护等级	IP 42
最小工作温度	10 ° C
最大工作温度	35 ° C
最小操作温度	0 ° C
最大操作温度	40 ° C
温度系数	0.02 #m/° C
产品重量	0.27 kg

附件

订单号	标识	产品型号
5313400	电感测头	1340
5313010	电感测头	1301
5313030	电感测头	1303
5313049	电感测头	1304 K
5323010	电感测头	P2004 M
5323020	电感测头	P2004 MA
5323030	电感测头	P2004 MB
5324070	电感测头	P2104 MA
5324080	电感测头	P2104 MB
5323040	电感测头	P2001 M
4400180	电感测头	P1300 MA
4400181	电感测头	P1300 MB
5313180	电感测头	1318